

KARAVAN VE KÜÇÜK TEKNE SU ISITICI DSS-C-10




Küçük tekne ve karavanlarda kullanılan 10 litre kapasiteli su ısıtıcı. 12V DC ve 220V AC ile çalışır. Karavanınızda / Teknenizde alternatörden, solar panelden ve akü gibi 12VDC kaynaklardan veya kamp alanlarında, benzinliklerdeki gibi 220VAC kaynaklarla çalışmaya uygundur. DSS-C-10 modeli sabit termostatlı ve cam yünü ısı yalıtımlı olan su ısıtıcılarıdır. Su sıcaklığını ürün üzerinde bulunan termometre ile takip edebilirsiniz. Kullanım suyu sıcaklığı fabrika çıkışı ayarı sabit 55-60°C'dir.

Özellikler

- Yatık yer tipi montajlıdır.
- 10 litre kapasitelidir.
- Termometreye sahiptir.
- 55°C – 60°C fabrika ayarlı sabit sıcaklık.
- 220 VAC, 4A, 50Hz / 12 VDC, 8A enerji tüketimi.
- Cam yünü ısı izolasyona sahiptir.
- Elektrostatik toz boyalı gövdeye sahiptir (RAL7046).
- T&P Ventil ile sıcaklık/basınç koruması vardır.
- Kompakt, zarif dizayna sahiptir.
- 2 yıl ürün garantisine sahiptir.
- 10 yıl yedek parça garantisi vardır.
- Metal kazana sahiptir.
- Fabrikada 10 bara kadar test edilmiştir.
- Maksimum çalışma basıncı 6 bardır.
- 7 barda T&P ventil emniyet devreye girer.

Termometre su sıcaklık göstergesi



Sıcak su çıkışı.

10 Bar ile test edilmiştir.

AC elektrik bağlantı noktası
DC elektrik bağlantı noktası



Emniyet Ventili (T&P Ventil)

- Yüksek sıcaklık ve yüksek basınca karşı koruma sağlayan emniyet ventili (T&P) ürünle beraber verilmektedir.
- Su ısıtıcı maksimum çalışma basıncı 6 bar olup, su ısıtıcılar fabrikada 10 bar ile test edilmektedir.
- T&P ventil 7 barda devreye girer.

Seçme Anahtarı

- Anahtarı 1 konumundayken 220V ile çalışır.
- Anahtarı 2 konumundayken 12V ile çalışır.
- Anahtarı 0 konumundayken cihaz kapanır.
- Enerji tasarrufu için su ısıtıcıyı kullanmadığınız zamanda 0 konumuna getirmeniz önerilir.

Çek Valf

- Kazanın susuz kalmasını önleyen "ÇEK VALF" ürünle beraber verilmektedir.



12V – 100Watt rezistansa sahiptir. 220V – 800Watt rezistansa sahiptir.

ÜRÜN	KAPASİTE	AĞIRLIK (KG)	ÖLÇÜ (mm) ÇAP - UZUNLUK	220V ISITMA SÜRESİ (23°C – 60°C)	12V ISITMA SÜRESİ (23°C – 60°C)	FİYAT (EURO) KDV HARIÇ
DSS-C-10	10 LİTRE	12	260 – 680	32 DAK.	195 DAK.	575€ + KDV



DİKO MARİNE ÜST KALİTE MARİN KROM SU ISITICILAR (BOYLER)

Diko Marine 1949 Yılından beri, "SICAK HİZMET" sloganıyla, "Su Isıtıcılar" (DTB-MP ve DSS-MP serileri), " Su Isıtıcı ve Hidrofor Setleri" ve "Özel Ölçü, Voltaj ve Isıtma Kapasitelerinde Su Isıtıcı" üretimi yapmaktadır. Bu süre zarfında her gün kalitesini arttıran Diko Marine önce ülkemizde, sonrasında tüm Dünya pazarında kalitesi ile aranan, güvenilen ve tercih edilen bir marka haline gelmiştir.

DTB-MP SERİSİ KROM SU ISITICILAR STANDART ÖZELLİKLERİ



**DTB-MP SERİSİ
KROM SU ISITICI**

- 30-50-80-100 Litre kapasiteli paslanmaz çelik modeller mevcuttur.
- **İç kazan 316L, dış kazan 304L paslanmaz çelik** malzemeden üretilmiştir.
- Motor soğutma suyu bağlantısı, yatay duvar tipi (**Serpantin devresi**) mevcuttur.
- **Yatay ve Dikey montaj yapılabilir.**
- Çek valfli emniyet ventili (1/2" bağlantılı) mevcuttur.
- Katodik koruma için Mg Anod mevcuttur.
- CFC Free Poüretan izolasyon maddesi kullanılmıştır.
- 30-80C arasında ayarlanabilen termostata sahiptirler. Termostat fabrika çıkış ayarı 55C'dir.
- Termostat kapasitesi 20 Amper'dir ve İtalya üretimi "**Thermowatt**" markadır.
- 800-1200-1500-2000 Watt, 220V/50-60Hz rezistanslar için fiyat farkı uygulanmaz.
- Maksimum çalışma basınçları 6 bar, test basınçları ise 12 bar'dır.
- Rezistans; keten ve teflon gerektirmeyen, özel conta ve özel manşon sistemine sahiptir.
- Özel dizayn edilmiş montaj ayakları, emniyet kemerleri, ürünlerin paketine dahildir.
- Mg Anod gösterge dahildir.
- 10 Yıl yedek parça temin garantisine sahiptir.
- 2 Yıl ürün garantisine sahiptir.

DTB-MP SERİSİ KROM SU ISITICILAR STANDART ÖZELLİKLERİ

MODEL	LİTRE	WATT	VOLTAJ FREKANS	TATLI SU GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜLERİ	SERPANTİN ÇAP	ÇAP- UZUNLUK(mm)	FİYAT KDV HARİÇ EURO
DTB 30MP	30	1200	220V/50Hz	DN15(1/2")	DN15(1/2")	400-520	1.140,94€
DTB 50MP	50	1200	220V/50Hz	DN15(1/2")	DN15(1/2")	400-720	1.423,91€
DTB 80MP	80	1200	220V/50Hz	DN15(1/2")	DN15(1/2")	400-1010	1.599,86€
DTB 100MP	100	2000	220V/50Hz	DN15(1/2")	DN15(1/2")	400-1140	1.647,02€

Uzunluk ölçüsü T&P emniyet valfi dahil ölçüdür. T&P valf istenmediğinde uzunluk ölçüsü 7cm az hesaplanmalıdır.

OPSİYONLAR

- 110V/ 50-60 Hz modeller.
- İkinci serpantin devresi.
- Karıştırıcı (Mixing) Valf.
- İstenen ölçü, voltaj ve özelliklerde özel ürün imalatı.
- T&P Emniyet Valfi (ASME standartlı ve Amerika menşelidir).



DTB-MP SERİSİ KROM SU ISITICI

HAZIR SU ISITICI VE HİDROFOR SETİ

Bir kaide üzerinde kompakt olarak dizayn edilmiş ve üzerinde su ısıtıcı, hidrofor, pompa, UV filtre, genleşme tankı gibi bir teknede soğuk ve sıcak su sistemi için gerekli tüm ürünleri barındıran hazır su sistemidir. Ayır ayrı montaj yapıldığında çok yer kaplayan ve dağınık halde bulunan bu ürünler, böylece çok az yer kaplamakta, takibi ve servisi çok kolay olmaktadır. Bu sistemi aldığınızda soğuk su girişi, sıcak su çıkışı ve elektrik beslemesini bağlamanız yeterlidir. Montajı, kullanımı ve servisi çok kolay olan bu çözüm Diko Marine firmasına özeldir.



DSS-MP SERİSİ SU ISITICILAR VE ÖZELLİKLERİ

- 100-150-200 Litre kapasiteli modeller mevcuttur.
- Yer tipidirler ve Dikey olarak montaj yapılmaktadır.
- İç kazan 316L Kalite paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.
- Su 'Boşaltma Valfi' Standart olarak mevcuttur.
- Tüm bağlantılar su ısıtıcıların üst bölümünden yapılır.
- Termometre göstergesi standart olarak mevcuttur.
- Sıcaklık (T) ve Basınç (P) Tahliye valfi (T&P VALF) ASME standartlı ve Amerika üretimidir.



- 30-80C Arasında ayarlanabilen termostata sahiptir.
- Termostat fabrika çıkış ayarı 55C'dir. Kullanılan termostat İtalya üretimi "Thermowatt" markalıdır.
- CFC Free Poliüretan izolasyon maddesi kullanılmıştır.
- Katodik Koruma için Mg Anod ve ömür göstergesi mevcuttur.
- Özel mukavemetli ambalajda teslim edilir.
- 10 Yıl yedek parça temin garantisine sahiptir.
- 2 Yıl ürün garantisine sahiptir.
- 316 krom iç kazan, dış gömlek elektrostatik toz boyalı galvaniz sac (RAL7046)

DSS-MP SERİSİ ISITICILAR ÖZELLİK VE FİYAT TABLOSU

MODEL	LİTRE	WATT	VOLTAJ FREKANS	TATLI SU GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜLERİ	ÇALIŞMA TEST BASINCI	ÇAP-UZUNLUK(mm)	FİYAT KDV HARİÇ EURO
DSS 100MP	100	2000 3000	220V/50Hz	DN20(3/4")	6-12 (bar)	450-1115	2.085,99€
DSS 150MP	150	2000 3000	220V/50Hz	DN20(3/4")	6-12 (bar)	580-1084	2.358,07€
DSS 200MP	200	2000 3000	220V/50Hz	DN20(3/4")	6-12 (bar)	580-1355	2.630,16€

OPSİYONLAR

- Tek veya ikinci serpantin devresi.
- İstenen ölçü, voltaj ve özelliklerde özel ürün imalatı.

YEDEK PARÇA LİSTESİ

YEDEK PARÇA	FİYAT KDV HARİÇ EURO
REZİSTANS 800-1200-1500-2000	40,00€
TERMOSTAT	40,00€
ÇEK VALF	32,00€
T&P EM VALF	159,32€
MG ANOD	36,00€
MIXING VALF	200,00€
ANOD GÖSTERGESİ	30,00€

YEDEK PARÇA	FİYAT KDV HARİÇ EURO
DSS-MP SERİSİ 100-150-200 LİTRE MG ANOD	72,00€
EK SERPANTİN DTB-MP SERİSİ 150 LİTRE	720,00€
EK SERPANTİN DTB-MP SERİSİ 200 LİTRE	800,00€
DTB SERİSİ İÇİN TRİFAZE DÖNÜŞÜM FARKI	390,10€