



"Dünyanın En İyi Taşınabilir Buzdolapları ve Derin Dondurucuları"

ENGEL BUZDOLABI VE DERİN DONDURUCULARI

ENGEL markasının soğutucuları, uzun yıllar sorunsuz çalışmaları ve çok düşük enerji tüketimleri ile tüm dünyada özel bir yere sahiptir. **ENGEL SWING** kompresörler, mobil kullanım için özel olarak geliştirilmiş piyasadaki tek üründür ve patentli olarak **ENGEL** firması tarafından üretilmektedirler. ENGEL markası eşsiz performansı, güvenilirliği ve düşük enerji tüketimi ile soğutmada bir EFSANE haline gelmiştir. 3 yıl garantilidir.





“Dünyanın En İyi Taşınabilir Buzdolapları ve Derin Dondurucuları”

ENGEL BUZDOLABI VE DERİN DONDURUCULARI

ENGEL markasının soğutucuları, uzun yıllar sorunsuz çalışmaları ve çok düşük enerji tüketimleri ile tüm dünyada özel bir yere sahiptir. ENGEL SWING kompresörler, mobil kullanım için özel olarak geliştirilmiş piyasadaki tek üründür ve patentli olarak ENGEL firması tarafından üretilmektedirler. ENGEL markası eşsiz performansı, güvenilirliği ve düşük enerji tüketimi ile soğutmada bir EFSANE haline gelmiştir. 3 yıl garantilidir.

ENGEL ÜRÜN YELPAZESİ

MODEL	Kapasite (Litre)	Voltaj (V)	Ölçüler (cm) (GxYxD)	Ağırlık (kg)	Çalışma Sıcaklığı	Max.Güç Tüketimi
ÜSTTEN AÇILIR KAPAKLI PORTATİF SOĞUTUCU MODELLERİ						
MD14F	14	12	44.2x39.5x28.4	11.5	+10°C / -18°C	32 W
MT17F	15	12/24/230	54.9x36.4x30.7	15	+10°C / -18°C	32 W
MT27F	21	12/24/230	54.9x46.5x30.7	17	+10°C / -12°C	32 W
MT35F-V 	32	12/24/230	64.7x40.8x36.4	22	+10°C / -18°C	32 W
MT35F-S	32	12/24/230	64.7x40.8x36.4	22	+10°C / -18°C	32 W
MT35G-P	32	12/24/230	64.7x40.8x36.4	19	+10°C / -18°C	32 W
MT45F-V 	40	12/24/230	64.7x50.8x36.4	24	+10°C / -18°C	32 W
MR040F	40	12/24/230	64.7x50.8x36.4	24	+10°C / -18°C	32 W
MT45F-S	40	12/24/230	64.7x50.8x36.4	24	+10°C / -18°C	32 W
MT45G-P	40	12/24/230	64.7x50.8x36.4	22	+10°C / -18°C	32 W
MD60F	60	12/24	79.0x44.1x49.0	32	+10°C / -18°C	52 W
MD80F-S	80	12/24	79.0x56.1x49.0	39	+10°C / -18°C	52 W
ÜSTTEN AÇILIR KAPAKLI PORTATİF KOMBİ (BUZDOLABI+DERİN DONDURUCU) SOĞUTUCU MODELLERİ						
MT45F-CD-P	22+17	12/24	64.7x50.8x36.4	24	+10°C / -18°C	32 W
MD60F-C	30+27	12/24	79.0x44.1x49.0	32	+10°C / -18°C	52 W
MD80F-C-S	40+37	12/24	79.0x56.1x49.0	39	+10°C / -18°C	52 W
ANKASTRE ÇEKMECELİ TİP SABİT SOĞUTUCU MODELİ						
SB30G-W	30	12/24	44.0x25.0x71.6	19	+5°C / -15°C	32 W
ANKASTRE GÖMME TİP SABİT SOĞUTUCU MODELLERİ						
MB40V-D	40	12/24	50.0x63.0x34.0	20	+5°C / -15°C	32 W
CK47	40+2.5	12/24	38.5x52.0x45.0	19	+10°C / -2°C	32 W
CK57	55+2.5	12/24	46.5x52.5x52.0	20	+10°C / -2°C	32 W
AYAKLI KLASİK TİP SABİT SOĞUTUCU MODELİ						
CK100	80+12	12/24	52.0x78.0x54.8	29	+10°C / -2°C	32 W



ENGEL YEDEK PARÇA ÜRÜN YELPAZESİ



ENG560

MD60/80

Yatay Bölme Sepeti



ENG540

MR040 / MB40V

Yatay Bölme Sepeti



ENG35BSF

MR040/MT35/MT45

Dikey Bölme Separatör



ENG35

MT35/MT45

6'lı Sepet



ENG35

MT35/MT45

Yatay Bölme Sepeti



ENGTSLECKIT

MR040

Sabitleme Ayağı



ENG35HLK

Kapak Kilidi



ENG530/540EX

MR040/MT35/MT45

Sabitleme Aparatı



ENG530/540SLI-KL

MR040/MT35/MT45 Metal

Kayar Kızak



ENGEL YEDEK PARÇA ÜRÜN YELPAZESİ



ENGEDTHERMWIRELESS

Kablosuz termometre



BASETECH LT-80

Dolap içi Hassas / Digital Isı Ölçer



ENG19121822KV

Kelepçeli DC soket uzatması



ENG1912DCKAB

DC kablo



ENGCCORD

12V A serisi 4 pinli DC kablo



SAW169902000X0

CK100 Ankastré Ön Kapak Çerçevesi



TBAGECL40

MR040 Kılıf*



SAW160300200

Termik Sigorta



ENGBW12-6

Akü Koruyucu



NEDEN ENGEL?

ENGEL, 60 yılı aşkın bir süredir mobil soğutmada tartışmasız pazar lideridir. 1962'den beri dünya çapında 8,5 milyondan fazla ENGEL buzdolabı satılmıştır ve 30 yıldır hala çalışan soğutucular mevcuttur. Özellikle soğutma ünitelerinin aşırı koşullara dayanması gereken denizcilik uygulamalarında, ENGEL adı dünyada yüksek bir üne sahiptir. Fairliner, Sealine, Elegance, Bandido ve daha pek çoğunda orijinal ekipman olarak ENGEL kullanılmaktadır.

- ▶ Olağanüstü düşük güç tüketimi vardır. (Max.32 W)
- ▶ Aynı güç kaynağıyla %30 daha uzun süre çalışır.
- ▶ İlk çalıştırmada yüksek akım çekmez.
- ▶ Aşırı ortam sıcaklıklarında bile yüksek akım tüketimi yoktur.
- ▶ Ayarlanan dereceden 1°C hassasiyet ile çalışır.
- ▶ Eğimli pozisyonlarda çalışmaya uygundur.
- ▶ Tıbbi, farmasötik ve laboratuvar operasyonları için uygundur.
- ▶ 30 yıl ve daha uzun süre sorunsuz çalışır.
- ▶ Güneş panelleri ile çalışmaya uygundur.
- ▶ %100 bakım gerektirmez.
- ▶ CFC/PFC'siz PU izolasyona sahiptir.
- ▶ Kolay temizlik için pürüzsüz yüzeye sahiptir.
- ▶ Titreşimlere ve darbelere karşı dayanıklıdır.
- ▶ Soğutma ünitesi soğutma bölmesinin dışına yerleştirildiği için 1/3 daha fazla hacim sağlar.
- ▶ Dış ortamdaki 50 derece ve üzeri sıcaklıklarda bile tam fonksiyon çalışır.
- ▶ 3 yıl garanti



ENGEL SWING KOMPRESÖR

ENGEL SWING Kompresörleri 50 yılı aşkın bir süredir Japon şirketi Sawafuji Electric Co. Ltd. tarafından üretilmektedir. Bu kompresörün en önemli özelliği diğer kompresörlere göre daha sessiz, daha verimli ve daha düşük güç tüketimine sahip olmasıdır. **Kompresör piyasada mobil kullanım için özel olarak geliştirilmiş olan tek kompresördür.**

Düşük başlatma akımı özellikle akü modunda tam avantaj sağlamaktadır. Bu da aynı akülerle kullanıldığında normal çalışmada (+5°C sıcaklık aralığı) benzer kompresör tiplerine kıyasla daha uzun bir çalışma dayanıklılığı ve üstün performansa neden olmaktadır.



NET 14 & 15 VE 21 LİTRE KAPASİTELİ MODELLER

MD14F / 14 LİTRE



Kapasite	Voltaj	Dış Ölçüler (GxYxD)	Derece Aralığı	Ağırlık	Termostat	Tüketim
Net 14 litre	12V	44.2x39.5x28.4 cm	+10°C / -18°C	11.5 kg	Analog	Max.32 W

MT17F / 15 LİTRE



Kapasite	Voltaj	Dış Ölçüler (GxYxD)	Derece Aralığı	Ağırlık	Termostat	Tüketim
Net 15 litre	12/24/220 V	54.9x36.4x30.7 cm	+10°C / -18°C	16 kg	Analog	Max.32 W

NET 14 & 15 VE 21 LİTRE KAPASİTELİ MODELLER - DEVAMI

MT27F / 21 LİTRE



Kapasite	Voltaj	Dış Ölçüler (GxYxD)	Derece Aralığı	Ağırlık	Termostat	Tüketim
Net 21 litre	12/24/220 V	54.9x46.5x22.0 cm	+10°C / -12°C	17 kg	Analog	Max.32 W

NET 32 VE 40 LİTRE KAPASİTELİ MODELLER

MT35F-V / 32 LİTRE



Kapasite	Voltaj	Dış Ölçüler (GxYxD)	Derece Aralığı	Ağırlık	Termostat	Tüketim
Net 32 litre	12/24/230 V	64.7x40.8x36.4 cm	+10°C / -18°C	22 kg	Dijital	Max.32 W

NET 32 VE 40 LİTRE KAPASİTELİ MODELLER-DEVAMI

MT35F-S / 32 LİTRE



Kapasite	Voltaj	Dış Ölçüler (GxYxD)	Derece Aralığı	Ağırlık	Termostat	Tüketim
Net 32 litre	12/24/230 V	64.7x40.8x36.4 cm	+10°C / -18°C	22 kg	Dijital	Max.32 W

MT35G-P / 32 LİTRE



Kapasite	Voltaj	Dış Ölçüler (GxYxD)	Derece Aralığı	Ağırlık	Termostat	Tüketim
Net 32 litre	12/24/230 V	64.7x40.8x36.4 cm	+10°C / -18°C	19 kg	Dijital	Max.32 W

NET 32 VE 40 LİTRE KAPASİTELİ MODELLER-DEVAMI

MT45F-V / 40 LİTRE



Kapasite	Voltaj	Dış Ölçüler (GxYxD)	Derece Aralığı	Ağırlık	Termostat	Tüketim
Net 40 litre	12/24/230 V	64.7x50.8x36.4 cm	+10°C / -18°C	24 kg	Dijital	Max.32 W

MT45F-S / 40 LİTRE



Kapasite	Voltaj	Dış Ölçüler (GxYxD)	Derece Aralığı	Ağırlık	Termostat	Tüketim
Net 40 litre	12/24/230 V	64.7x50.8x36.4 cm	+10°C / -18°C	24 kg	Analog	Max.32 W

NET 32 VE 40 LİTRE KAPASİTELİ MODELLER-DEVAMI

MT45G-P / 40 LİTRE



Kapasite	Voltaj	Dış Ölçüler (GxYxD)	Derece Aralığı	Ağırlık	Termostat	Tüketim
Net 40 litre	12/24/230 V	64.7x50.8x36.4 cm	+10°C / -18°C	22 kg	Dijital	Max.32 W

MR040 / 40 LİTRE



Kapasite	Voltaj	Dış Ölçüler (GxYxD)	Derece Aralığı	Ağırlık	Termostat	Tüketim
Net 40 litre	12/24/230 V	64.7x50.8x36.4 cm	+10°C / -18°C	24 kg	Dijital	Max.32 W

NET 60 VE 80 LİTRE KAPASİTELİ MODELLER

MD60F / 60 LİTRE



Kapasite	Voltaj	Dış Ölçüler (GxYxD)	Derece Aralığı	Ağırlık	Termostat	Tüketim
Net 60 litre	12/24 V	79.0x44.1x49.0 cm	+10°C / -18°C	32 kg	Analog	Max.52 W

MD80F-S / 80 LİTRE



Kapasite	Voltaj	Dış Ölçüler (GxYxD)	Derece Aralığı	Ağırlık	Termostat	Tüketim
Net 80 litre	12/24 V	79.0x56.1x49.0 cm	+10°C / -18°C	39 kg	Analog	Max.52 W

KOMBİ MODELLER (DERİN DONDURUCU + BUZDOLABI)

MT45F-CD-P / 40 LİTRE



Kapasite	Voltaj	Dış Ölçüler (GxYxD)	Derece Aralığı	Ağırlık	Termostat	Tüketim
Tek Bölüm: Net 40 litre Çift Bölüm: 17 lt Derin Dondurucu 22 lt Soğutucu	12/24 V	64.7x50.8x36.4 cm	+10°C / -18°C	24 kg	Dijital	Max.32 W

MD60F-C / 60 LİTRE



Kapasite	Voltaj	Dış Ölçüler (GxYxD)	Derece Aralığı	Ağırlık	Termostat	Tüketim
Tek Bölüm: Net 57 litre Çift Bölüm: 27 lt Derin Dondurucu 30 lt Soğutucu	12/24 V	79.0x44.1x49.0 cm	+10°C / -18°C	32 kg	Analog	Max.52 W

KOMBİ MODELLER (DERİN DONDURUCU + BUZDOLABI) - DEVAMI**MD80F-S-C / 77 LİTRE**

Kapasite	Voltaj	Dış Ölçüler (GxYxD)	Derece Aralığı	Ağırlık	Termostat	Tüketim
Tek Bölüm: Net 77 litre Çift Bölüm: 37 lt Derin Dondurucu 40 lt Soğutucu	12/24 V	79.0x56.1x49.0 cm	+10°C / -18°C	39 kg	Dijital	Max.52 W

SABİT BUZDOLABI MODELLERİ**CK47 / 40 LİTRE**

Kapasite	Voltaj	Dış Ölçüler (GxYxD)	Derece Aralığı	Ağırlık	Termostat	Tüketim
Net 40 litre Buzdolabı + 2.5 litre Buzluk	12/24 V	38.5x52.0x45.0 cm	+10°C / -2°C	19 kg	Analog	Max.32 W

SABİT BUZDOLABI MODELLERİ - DEVAMI

CK57 / 55 LİTRE



Kapasite	Voltaj	Dış Ölçüler (GxYxD)	Derece Aralığı	Ağırlık	Termostat	Tüketim
Net 55 litre Buzdolabı + 2.5 litre Buzluk	12/24 V	46.5x52.5x52.0 cm	+10°C / -2°C	20 kg	Analog	Max.32 W

CK100 / 100 LİTRE



Kapasite	Voltaj	Dış Ölçüler (GxYxD)	Derece Aralığı	Ağırlık	Termostat	Tüketim
Net 80 litre Buzdolabı + 12.5 litre Buzluk	12/24 V	52.0x78.0x54.8 cm	+10°C / -2°C	29 kg	Analog	Max.32 W

ÜSTTEN KAPAKLI GÖMME VE ÇEKMECE TİPİ SOĞUTUCU MODELLERİ

MB40V-D / 40 LİTRE



* Kompresör grubu 1 metre uzağa montaj yapılabilir.

Kapasite	Voltaj	Dış Ölçüler (GxYxD)	Derece Aralığı	Ağırlık	Termostat	Tüketim
Net 40 litre	12/24 V	50.0x63.0x34.0 cm	+5°C / -15°C	20 kg	Analog	Max.32 W

SB30G-W / 30 LİTRE



* Kompresör grubu 1,5 metre uzağa montaj yapılabilir.

Kapasite	Voltaj	Dış Ölçüler (GxYxD)	Derece Aralığı	Ağırlık	Termostat	Tüketim
Net 30 litre	12/24 V	44.0x25.0x71.6 cm	+5°C / -15°C	19 kg	Analog	Max.32 W